

1. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberature lateralmente alla strada deve essere:
  - a) non inferiore a ml. 6,00 e, comunque, non inferiore alla massima altezza raggiungibile per ogni tipo di essenza da impiantare;
  - b) non inferiore a ml. 3,00, ma l'Ente proprietario della strada può concedere deroghe a tale distanza, in casi particolari;
  - c) proporzionata all'altezza delle alberature, ma non esistono distanze minime da rispettare.
  
2. Secondo l'art. 15 del Nuovo Codice della Strada ("Atti vietati"), su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:
  - a) apportare o spargere fango o detriti, anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
  - b) fermarsi, anche se si tratta di una situazione di emergenza;
  - c) parcheggiare i veicoli, ad eccezione dei casi in cui è presente una idonea piazzola di sosta.
  
3. Il D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i. ("Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro") prevede, tra le principali figure responsabili nel garantire le necessarie condizioni di sicurezza sui cantieri temporanei o mobili:
  - a) i lavoratori autonomi, le Imprese affidatarie ed il Committente;
  - b) i Preposti, l'Impresa Affidataria ed il Committente;
  - c) il Responsabile dei Lavori, l'Impresa esecutrice, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e di Esecuzione (CSE).
  
4. Nel caso di lavori di pavimentazione stradale che prevedono la stesa di conglomerato bituminoso, le macchine operatrici più adatte a tale scopo sono:
  - a) autocarro, vibro-finitrice, moto-livellatrice (greder);
  - b) vibro-finitrice, rullo compattatore, autocarro;
  - c) vibro-finitrice, rullo compattatore, moto-livellatrice (greder).
  
5. All'interno dei centri abitati, l'apposizione e la manutenzione della segnaletica stradale compete:
  - a) al Comune competente per territorio, compresi i segnali di inizio e fine del centro abitato, anche se collocati su strade non comunali;
  - b) all'Ente proprietario della strada, ma soltanto per la segnaletica verticale, mentre quella orizzontale è a carico del Comune;
  - c) all'Ente proprietario della strada.
  
6. Secondo il "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" (D.M. 10.07.2002 e s.m.i.), in caso di senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico su una strada di categoria C (tavola 66), i segnali verticali che dovranno essere posizionati sono:
  - a) "Lavori", "Mezzi di lavoro in azione", "Strettoia asimmetrica";
  - b) "Lavori", "Strettoia asimmetrica", "Semaforo";
  - c) "Divieto di sorpasso", "Strada deformata", "Materiale instabile sulla strada".

7. Secondo l'art. 3 del D. Lgs 81/2008 il campo di applicazione della normativa riguarda:
- le amministrazioni pubbliche
  - il settore privato
  - i settori di attività privata e pubblica
8. Lungo un tratto urbano di strada di tipo E, al fine di poter costruire una nuova recinzione in proprietà privata ma ricadente nella fascia di rispetto stradale, è necessario acquisire:
- l'autorizzazione all'esecuzione delle opere rilasciata dal Comune competente per territorio, previo nulla osta dell'Ente proprietario della strada;
  - l'autorizzazione all'esecuzione delle opere rilasciata dall'Ente proprietario della strada, previo nulla osta del Comune competente per territorio;
  - il solo nulla osta dell'Ente proprietario della strada.
9. Cos'è una corsia riservata?
- una corsia destinata al solo accesso dei frontisti;
  - una parte della carreggiata in cui non è possibile circolare;
  - una corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o alcune categorie di veicoli.
10. Chi è secondo l'art. 2 del D. Lgs 81/2008 il lavoratore?
- persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di una ditta privata
  - persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro
  - persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di una P.A.